



Caractéristiques SLV New Tria 45 Spot  
Aluminium Blanc Ronde 4W 360lm 24D  
- 927 Blanc Très Chaud | Diamètre  
45mm - Meilleur Rendu Des Couleurs



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255762                                                |
| EAN                          | 4024163304009                                         |
| Code Fabricant               | 1009002                                               |
| Marque                       | SLV                                                   |
| Nom du fabricant             | NEW TRIA 45 DL Round rec. ceiling light 2700 K 24° WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré           |
| Wattage                           | 4W                    |
| Tension (V)                       | 220-240               |
| Dimmable                          | Non                   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 360lm                 |
| Lumen per watt                    | 90                    |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 24                    |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 45                                |
| Couverture Optique            | Other                             |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Inclinable                    | Non                               |
| Eclairage de Secours          | Non                               |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 32 |
| Diamètre (mm) | 52 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|