



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Surface IP65 Aluminium Blanc  
30W 3150lm 60D - 830 Blanc Chaud |  
IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 247049                                  |
| EAN                          | 4058075769137                           |
| Code Fabricant               | 4058075769137                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | E                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Inclinable                  | Non             |
| Technologie                 | LED Intégré     |
| Wattage                     | 30W             |
| Tension (V)                 | 220-240         |
| Dimmable                    | Non             |
| Lampe Incluse               | Oui             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3150lm          |
| Lumen per watt              | 105             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60              |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Place nécessaire (mm)         | 160                         |
| Indice de Protection          | IP65                        |
| Protection Impacts            | IK06                        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                  |
| Logement                      | Aluminium                   |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                       |
| Connexion du Luminaire        | Bornier, 3 pôles (L, N, PE) |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 110 |
| Diamètre (mm) | 160 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|