



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V5 Sidelit 28W 3700lm - 830  
Blanc Chaud | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250655                                                                                               |
| EAN                          | 8719157052504                                                                                        |
| Code Fabricant               | 8719157052504                                                                                        |
| Marque                       | Noxion                                                                                               |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm 3000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit - DALI dimma |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36               |
| Wattage                           | 28W                |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3700lm             |
| Lumen per watt                    | 132                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Options de couleur     | Couleur unique |
| Indice de Protection   | IP20           |
| Protection Impacts     | IK02           |
| Connexion du Luminaire | Borne push     |
| Finition du Réflecteur | Opaque         |
| Facteur de puissance   | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40       |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium, Metal |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 10       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|