



**Specificaties Ledvance LED  
Straatverlichting Flex Klein RV25ST  
Grijs 36W 4950lm 25x145D - 730 Warm  
Wit | IP66 – Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243012                             |
| EAN              | 4058075552302                      |
| Fabrikantcode    | 4058075552302                      |
| Merk             | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam    | SL FLEX SM 36W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Energielabel     | C                                  |
| Levensduur (uur) | 100000                             |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Watt                   | 36W               |
| Vervangt (Watt)        | 125               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4950lm            |
| Lumen per watt         | 138               |
| Gradenbundel (graden)  | 25x145            |
| Kleurcode              | 730 Warm Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit     |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Kleurweergave (Ra) | 70-79        |
| Lichtkleur         | Wit          |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur |
| Powerfactor        | >0.80        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Post top                            |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal                |
| Optische Afdekking       | Toughened Glass                     |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Aluminium, Wit                      |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | White/Aluminium                     |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 445 |
| Breedte (mm) | 250 |
| Hoogte (mm)  | 90  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|