



Technologie	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x58
Watt	43.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Lichtopbrengst (Lumen)	6800lm
Lumen per watt	156.3
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
IP-Waarde	IP20 - Bijna stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI [Push-in connector 3-polig]
Powerfactor	>0.90

Armatuur Informatie

Montage	Opbouw
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren
Optische Afdekking	PC (Polycarbonate)
Bedrijfstemperatuur	-10 to +40
Noodverlichting	Nee
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Steel

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	157x20cm
Lengte (mm)	1570
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	53

Sensor Informatie

Sensortype	Geen sensor
------------	-------------