



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Projecteur de chantier Foncé Gris  
50W 4500lm 110D - 840 Blanc Froid |  
IP54 - 2 Power Outlets - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243838                                  |
| EAN                          | 4058075321342                           |
| Code Fabricant               | 4058075321342                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 50W 840 R-STANDSOCKETLEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | G                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                   |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Puissance (W)               | 50W              |
| Substitut (Watt)            | 50               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4500lm           |
| Lumen per watt              | 90               |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |

## Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Montage                       | Sol                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                              |
| Connexion du Luminaire        | Prise avec contact de protection |
| Couverture Optique            | Verre                            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                       |
| Indice de Protection          | IP44                             |
| Protection Impacts            | IK06                             |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45                       |
| Couleur du Luminaire          | Dark Grey                        |
| Logement                      | Acier, Aluminium                 |
| Couleur du boîtier            | Grey                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 278 |
| Largeur (mm)  | 270 |
| Hauteur (mm)  | 375 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|