



Caractéristiques Ledvance Surface  
Circulaire 350 18W 830 1440lm Blanc  
IP44 | avec Détecteur de Mouvement -  
Blanc Chaud - Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243728                              |
| EAN                          | 4058075617988                       |
| Code Fabricant               | 4058075617988                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44 LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |
| Étiquette énergétique        | G                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 18W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1440lm           |
| Lumen per watt                    | 80               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Options de couleur   | Couleur unique     |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |

## Informations de l'appareil

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Luminaire par Type            | Professional                   |
| Montage                       | Surface                        |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]        |
| Indice de Protection          | IP44                           |
| Protection Impacts            | IK03                           |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                          |
| Logement                      | PMMA (Polymethyl Methacrylate) |
| Couleur du boîtier            | Blanc                          |
| Eclairage de Secours          | Non                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
| Largeur (mm)  | 350 |

## Informations du capteur

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|---------------------------------------------------|