



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 68W  
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235562                      |
| EAN                          | 8718699409289               |
| Code Fabricant               | 40928900                    |
| EOC FR                       | 409289                      |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT120C LED80S/840 PSU L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)            | 2x58             |
| Puissance (W)               | 68W              |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 8000lm           |
| Lumen per watt              | 118              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Longeur                           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK08                              |
| Température de Fonctionnement | -25 to +35                        |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Eclairage de Secours          | Non                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1530 |
| Largeur (mm)  | 87   |
| Hauteur (mm)  | 96   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|