



Caractéristiques Bright Choice  
Downlight LED UltraSlim 24W 1950lm  
110D - 840 Blanc Froid | 295mm -  
Diamètre 280mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245192                                                                            |
| EAN                          | 8719157041904                                                                     |
| Code Fabricant               | 8719157041904                                                                     |
| Marque                       | Bright Choice                                                                     |
| Nom du fabricant             | White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Garantie Totale              | 2 ans                                                                             |
| Étiquette énergétique        | F                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000                                                                             |

## Informations techniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Eclairage de Secours        | Non         |
| Inclinable                  | Non         |
| Technologie                 | LED Intégré |
| Substitut (Watt)            | 50          |
| Puissance (W)               | 24W         |
| Tension (V)                 | 220-240     |
| Dimmable                    | Non         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1950lm      |
| Lumen per watt              | 80          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110         |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.70            |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 11               |
| UGR                               | < 22             |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 280        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 11  |
| Diamètre (mm) | 300 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|