



Specificaties Ledvance LED Floodlight Compact Zwart 20W 2000lm 100D - 840 Koel Wit | IP65 - Symmetrisch - Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243766                                |
| EAN              | 4058075575288                         |
| Fabrikantcode    | 4058075575288                         |
| Merk             | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam    | FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                                |
| Energielabel     | G                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 20W               |
| Vervangt (Watt)        | 40                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2000lm            |
| Lumen per watt         | 100               |
| Gradenbundel (graden)  | 100               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |
| Powerfactor        | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Toughened Glass            |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1000 |
| Breedte (mm) | 122  |
| Hoogte (mm)  | 53   |

## Sensor Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Lichtsensor |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 40                           |
| Sensorbereik (m)             | 2 m - 12 m                   |

Sensor Tijdsinstelling

10 sec - 12 min